

Das Umweltplus für die moderne Gastronomie

HOCHLEISTUNGSKARBONATOR

www.wallatec.com

€ **1,-**
pro Tag

Anschaffungskosten
auf 10 Jahre

Beste Sodawasserqualität durch konstante Imprägnierleistung

- Kein unnötiger Verpackungsmüll
- Kein CO2 Ausstoß durch LKW-Anlieferung und Abtransport des Gebindes
- Lagerkosten-Ersparnis
- Effizientes Arbeiten
- Extrem langlebiger Karbonator mit minimalen Wartungskosten
- Perfekte Kombination für Postmix Schanktechnik
- Unschlagbar in der Flexibilität - je nach Anforderung in verschiedenen Größen und in verschiedenen Leistungen erhältlich
- Begleitkühlung - es wird kein extra Kühler benötigt
- Luftgekühlt, wassergekühlt oder mit externer Kühlung
- Von einem zentralen Getränkelager aus können mehrere Stationen versorgt werden
- Optimale Praxistauglichkeit durch eigene Entwicklung
- Hausinterne Herstellung aller Schlüsselkomponenten
- Jahrzehntelange Markterfahrung in der Gastronomiebranche

Bei Doppel-
Einspritzung:

**9 Liter
Soda/Minute
18 Liter
Stillwasser/
Minute**

wallatec GmbH
A-4844 Regau · Handelsstraße 11
T +43 / 76 72 / 3 29 29-0
E office@wallatec.com

www.wallatec.com

Technisches Datenblatt

	Begleitkühler WA 250 500 / 1000	Karbonatoren				
		WA 250	WA 500	WA 1000	WA 1500	
Kesselgröße		3 l	3 l	10 l	10 l	
Wasserbad	38/54/87 l	38 l	54 l	87 l	87 l	
Eisbank Gewicht	10/20/30 kg	10 kg	20 kg	30 kg	30 kg	
Eisbank Kühlkapazität	812/1830/2745W	812W	1830W	2745W	4574W	
Kompressor Leistung (ps/cc)	1/4 ps / 8,85 cc 1/2 ps / 15,9 cc	1/4 ps / 8,85 cc	1/2 ps / 15,9 cc	1/2 ps / 15,9 cc	3/4 ps / 25,95 cc	
Kältemittel (R134a / R290)	215 g bzw. 350 g / 100 g bzw. 140 g	215 g / 100 g	350 g / 140 g	350 g / 140 g	450 g / 150 g	
Kühlleistung in Watt *	700/1165/ 1165 W	700 W	1165 W	1165 W	1745 W	
Breite	590/820/900 mm	590 mm	820 mm	900 mm	980 mm	
Höhe	560/630/620 mm	560 mm	630 mm	620 mm	620 mm	
Tiefe	530/440/550 mm	530 mm	440 mm	550 mm	550 mm	
Förderleistung / Minute	4,66 l/min	4,66 l/min	4,66 l/min	4,66 l/min	4,66 l/min	
Zapfleistung		106 l/h	120 l/h	140 l/h	140 l/h	
Leistung Einspritz- pumpe (Fluid-o-Tech Messing/Edelstahl)		300 l/h	300 l/h	300 l/h	300 l/h	
Serienmäßig	1x Rührwerksmotor mit Pumpe	1 x Soda-Umlauf + 1 x Stillwasser Luftgekühlt				
Modellvarianten			ohne Aggregat	2x / 3x Soda-Umlauf	2x / 3x Soda-Umlauf	
				ohne Aggregat		
				Wassergekühlt		
Alle Karbonatoren sind mit Pressostatsteuerung erhältlich						

* Alle Angaben bei
Kondensations-
temperatur +30°C
und Verdampfungs-
temperatur -05°C



**Begleitkühler
WA 250/500/1000**



WA 250 / WA 500



WA 1000 / WA 1500