

# Das Umweltplus für die moderne Gastronomie

HOCHLEISTUNGSKARBONATOR

[www.wallatec.com](http://www.wallatec.com)

€ **1,-**  
pro Tag

Anschaffungskosten  
auf 10 Jahre

## Beste Sodawasserqualität durch konstante Imprägnierleistung

- Kein unnötiger Verpackungsmüll
- Kein CO2 Ausstoß durch LKW-Anlieferung und Abtransport des Gebindes
- Lagerkosten-Ersparnis
- Effizientes Arbeiten
- Extrem langlebiger Karbonator mit minimalen Wartungskosten
- Perfekte Kombination für Postmix Schanktechnik
- Unschlagbar in der Flexibilität - je nach Anforderung in verschiedenen Größen und in verschiedenen Leistungen erhältlich
- Begleitkühlung - es wird kein extra Kühler benötigt
- Luftgekühlt, wassergekühlt oder mit externer Kühlung
- Von einem zentralen Getränkelager aus können mehrere Stationen versorgt werden
- Optimale Praxistauglichkeit durch eigene Entwicklung
- Hausinterne Herstellung aller Schlüsselkomponenten
- Jahrzehntelange Markterfahrung in der Gastronomiebranche

Bei Doppel-  
Einspritzung:

**9 Liter  
Soda/Minute  
18 Liter  
Stillwasser/  
Minute**

**wallatec GmbH**  
A-4844 Regau · Handelsstraße 11  
T +43 / 76 72 / 3 29 29-0  
E [office@wallatec.com](mailto:office@wallatec.com)

[www.wallatec.com](http://www.wallatec.com)

## Technische Daten

	WA 250	WA 500	WA 1000	WA 1500
Wasserbad	38 l	54 l	87 l	87 l
Eisbank Gewicht	10 kg	20 kg	30 kg	30 kg
Eisbank Kühlkapazität	700 kcal	1577 kcal	2366 kcal	3943 kcal
Kompressor Leistung (ps/cc)	1/4 ps/8,85 cc	1/2 ps/15,9 cc	1/2 ps/15,9 cc	3/4 ps/25,95 cc
Kältemittel (R 134a)	300 g	350 g	350 g	450 g
Kühlleistung in Watt	800 W	1165 W	1165 W	1745 W
Höhe	560 mm	640 mm	620 mm	620 mm
Tiefe	530 mm	460 mm	550 mm	550 mm
Breite	590 mm	820 mm	900 mm	980 mm
Leistung Einspritzpumpe (Fluid-o-Tech, Messing)	300 Liter/Std.	300 Liter/Std.	300 Liter/Std.	300 Liter/Std.
Förderleistung / Minute	4,66 l/min	4,66 l/min	4,66 l/min	4,66 l/min
Leistung Umlaufpumpe (Fluid-o-Tech, Edelstahl)	300 Liter/Std.	300 Liter/Std.	300 Liter/Std.	300 Liter/Std.
Förderleistung / Minute	5,3 l/min	5,3 l/min	5,3 l/min	5,3 l/min
Serienmäßig	1 x Soda-Umlauf 1 x Stillwasser	1 x Soda-Umlauf 1 x Stillwasser	1 x Soda-Umlauf 1 x Stillwasser	1 x Soda-Umlauf 1 x Stillwasser
Wassergekühlt auf Anfrage Sondermodelle auf Anfrage	nur Luftgekühlt	nur Luftgekühlt	auch ohne Aggregat lieferbar	nur Luftgekühlt



WA1000 / WA 1500



WA 250 / WA 500